

T-EI S.A.

R.C.S. Luxembourg : B-154.794

9, Route des Trois Cantons L-8399 Windhof (Koerich)

Tél : +352/273.955.14 Fax : +352/273.955.15

www.tei.lu

Resserrages T-EI Safe T-EI Safe-afdichtingen

Description

La peinture, pâte et laine de roche T-EI convient pour de nombreuses applications, telles que la fermeture coupe-feu autour des tuyaux, des gaines et des câbles ou même la combinaison de ceux-ci, mais aussi pour la fermeture coupe-feu des fissures et crevasses.

Application

- ✓ Enduire l'épaisseur de l'ouverture du mur, ainsi que les câbles et/ou tuyaux avec la peinture T-EI.
- ✓ Découper le panneau de laine de roche afin de le placer dans l'ouverture.
- ✓ Refermer d'éventuelles ouvertures restantes avec de la laine de roche et de la pâte T-EI.
- ✓ Traiter, des deux côtés, les câbles et/ou tuyaux avec la peinture TEI sur maximum 200mm épaisseur +/- 1mm.

Beschrijving

De T-EI brandwerende kit, coating en rotswol is voor vele toepassingen geschikt, zoals het brandwerend afdichten rondom leiding-, luchtkanaal- en kabelgootsystemen of combinaties hiervan, maar ook voor het brandwerend afdichten van naden en kieren.

Toepassing

- ✓ Instrijken met de coating de muurdikte van de opening, alsook de kabels, de kabelbanen en de leidingen.
- ✓ Het rotswolpaneel versnijden om deze al klemmend in de openingen te plaatsen.
- ✓ Afdichten met rotswolstukjes en de TEI kit de openblijvende openingen.
- ✓ De kabels en de leidingen langs beide zijden afwerken met de TEI coating, laagdikte +/-1mm en behandelingslengte kabels en buizen max. 200mm.



T-EI S.A.

R.C.S. Luxembourg : B-154.794
9, Route des Trois Cantons L-8399 Windhof (Koerich)
Tél : +352/273.955.14 Fax : +352/273.955.15

www.tei.lu

Stockage

- ✓ Absolument hors gèle
- ✓ Ne pas stocker plus de quatre seaux un sur l'autre
- ✓ Les seaux entamés, refermés hermétiquement.
- ✓ Les seaux, non ouverts, se garde, sur température ambiante, à peu près 1 an.

Peinture et pâte : 19,36€/kilo

(Conditionnement : seau de 5Kg)

Panneau Rf 1h 1000 x 600 : 75,88€

Le panneau F60 utilisé en combinaison avec la peinture et la pâte est testé suivant les EN-1366-3, classification EN 13501-1 et EN-13501-2

Opslag

- ✓ Absoluut vorstvrij.
- ✓ Emmers niet hoger stapelen dan vier stuks.
- ✓ Aangebroken emmers luchtdicht afsluiten.
- ✓ Houdbaarheid bij ongeopende verpakking en op kamertemperatuur ca. 1 jaar.

Verf en pasta : 19,36€/kilo

(Emmers van 5 kilo)

Rotswolpaneel Rf 1h 1000 x 600 : 75,88€

De F60 afdichtingsplaat toegepast in combinatie met de coating en kit is getest volgens EN 1366-3, geclassificeerd EN13501-1 en EN13501-2.